ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274489 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (204 Т, 4594083) Қосылыс

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	204 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қосылыс, ернемекті, оқшаулағыш
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мойынды түйістіріп дәнекерленетін фланецтер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: А типті фланецті оқшаулағыш қосылыс, 200 мм, 1,6 МПа
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

БАЖ НАА: 09020243.546598 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Ду 200мм 1,6 МПа оқшаулағыш фланецті қосылыс

Шартты өту диаметрі (DN) – 200 мм.

Номиналды қысым (PN) – 16кгс/см2 (1,6 МПа).

Бұйымның конструкциясы келесі құрамдас бөліктерден тұруы тиіс:

- МЕМСТ 33259-2015 талаптарына сәйкес дайындалған, 20 маркалы болаттан жасалған, 11-типті, 1-қатарлы екі болат дәнекерленетін мойынды фланецтен;

- МЕМСТ 9066-75 бойынша 35 маркалы болаттан дайындалған шпилькалардан;

- МЕМСТ 9064-75 бойынша 25 маркалы болаттан дайындалған гайкалардан;

- МЕМСТ 9065-75 бойынша 3 маркалы болаттан дайындалған шайбалардан;

- фланецтердің тесіктеріне орнатылатын текстолиттен жасалған оқшаулағыш төлкелерден;

- оқшаулағыш тығыздағыштан.

Оқшаулағыш элементтер құбырдың жалғанатын учаскелерінің электрлік оқшауланууын қамтамасыз етуі тиіс.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тоттану (тат), механикалық зақымданулар және өзге де ақауларсыз болуы, сондай-ақ осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Кепілдік мерзімі – тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 30 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иэ	ГОСТ 9066-75	308720	Межгосударственный стандарт	Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 град. С до 650 град. С. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шпильки односторонние и двусторонние для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 °С до 650 °С.	СССР (СССР)	31	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 794 дата введения установлена 01.01.76	01.01.1976

2	Иә	ГОСТ 9065-75	308719	Межгосударственный стандарт	Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шайбы подкладные для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650 °С.	СССР (СССР)	3	Фланцы, муфты и соединения	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 794	01.01.1976
						Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные встык фланцы под прокладки и втулки из электроизоляционного материала. Фланцы						

3	Иә	ГОСТ 25660-83	309134	Межгосударственный стандарт	Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (около 100 кгс/см кв.). Конструкция	в сборе используют для электрохимической (катодной) защиты от коррозии подводных и подземных (наземных) трубопроводов на условное давление ГОСТ 25660-83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (~100 кгс/кв.см). Конструкция (с Изменением N 1) 10,0 МПа (ГОСТ 25660-83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (~100 кгс/кв.см). Конструкция (с Изменением N 1) 100 кгс	СССР (СССР)	14	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 марта 1983 г. N 1065	01.07.1984

						/смГОСТ 25660-83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (~100 кгс/кв.см). Конструкция (с Изменением N 1)) и температуру среды не выше 353К (80 °С).						
						Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцымашин, оборудования, приборов, патрубков, аппарато						

							в и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединен						
4	Иә	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования		Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						ий а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]							

5	Иә	ГОСТ 9064-75	308718	Межгосударственный стандарт	Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на гайки шестигранные и колпачковые для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650 °С.	СССР (СССР)	7	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 794 дата введения установлена 01.01.76	01.01.1976

Қол қойған Қадыр Әлібек Марсұлы

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274489
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (204 Т, 4594083) Соединение

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	204 Т
Наименование и краткая характеристика	Соединение, фланцевое, изолирующее
Наименование категории ОКТРУ	Фланцы приварные встык воротниковые
Дополнительная характеристика	Описание: Соединение изолирующее фланцевое А 200мм 1,6МПа
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУНСИ: 09020243.546598 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Изолирующее фланцевое соединение Ду 200-1,6МПа

Условный проход (DN) – 200 мм.

Номинальное давление (PN) – 16кгс/см2 (1,6 МПа).

Конструкция изделия должна состоять из:

- двух стальных приварных встык фланцев типа 11, ряд 1, изготовленных из стали 20 по ГОСТ 33259-2015;

- шпилек по ГОСТ 9066-75, изготовленных из стали 35;

- гаек по ГОСТ 9064-75, изготовленных из стали 25;

- шайб по ГОСТ 9065-75, изготовленных из стали 3;

- текстолитовых изоляционных втулок, устанавливаемых в отверстия фланцев;

- изоляционной прокладки.

Изоляционные элементы должны обеспечивать электрическую изоляцию соединяемых участков трубопровода.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, без коррозии (ржавчины), механических повреждений и иных дефектов, соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 30 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9066-75	308720	Межгосударственный стандарт	Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 град. С до 650 град. С. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шпильки односторонние и двусторонние для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 °С до 650 °С.	СССР (СССР)	31	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 794 дата введения установлена 01.01.76	01.01.1976

2	Да	ГОСТ 9065-75	308719	Межгосударственный стандарт	Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шайбы подкладные для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650 ° С.	СССР (СССР)	3	Фланцы, муфты и соединения	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 794	01.01.1976
						Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные встык фланцы под прокладки и втулки из электроизоляционного материала. Фланцы в сборе						

							используют для электрохимической (катодной) защиты от коррозии подводных и подземных (наземных) трубопроводов на условное давление ГОСТ 25660-83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (~100 кгс/кв.см). Конструкция (с Изменением N 1) 10,0 МПа (ГОСТ 25660-83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (~100 кгс/кв.см). Конструкция (с Изменением N 1) 100 кгс/смГОСТ						
3	Да	ГОСТ 25660-83	309134	Межгосударственный стандарт	Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (около 100 кгс/см кв.). Конструкция		СССР (СССР)	14	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 марта 1983 г. N 1065	01.07.1984

						25660-83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (~100 кгс/кв.см). Конструкция (с Изменением N 1)) и температуру среды не выше 353К (80 °С).						
						Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцымашин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуа						

4	Да	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	ров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]						

5	Да	ГОСТ 9064-75	308718	Межгосударственный стандарт	Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на гайки шестигранные и колпачковые для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650 ° С.	СССР (СССР)	7	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 794 дата введения установлена 01.01.76	01.01.1976

Подписал Қадыр Әлібек Марсұлы

Дата подписания 24.11.2026